

Upínání Fas-Trac® III

Pro všechny modely průmyslových ochranných přileb V-Gard



Upínání Fas-Trac III se západkou určená pro průmyslové ochranné přilby MSA V-Gard®.

Rozsáhlý průzkum mezi zákazníky ukazuje, že většina z nich preferuje upínání Fas-Trac III oproti tomu, co používali předtím, protože zlepšuje pohodlí při nošení přilby, zachycení a stabilitu, a přitom se snadno používá v rukavicích i bez nich.

Upínání Fas-Trac III je možné objednat předem upevněná na libovolné ochranné přilbě V-Gard nebo jako náhradní díly (viz tabulka níže).

Upínání je třeba pravidelně měnit z hygienických důvodů nebo na základě kontroly uživatele.

K dispozici jsou dvě různá potítka podle aplikace nebo osobní preference: našité na PVC, perforované a otíratelné, nebo ze savé pěny.

Upínání MSA obecné funkce a výhody

- Řemínky nad hlavou vyrobené ze tkaného polyesteru poskytují vysoké pohodlí a dlouhodobou, konzistentní ochranu proti nárazu.
- Zajišťuje konzistentní vlastnosti a úroveň pohodlí i při vysoké vlhkosti nebo nízkých teplotách.
- Sofistikované 4bodové upevnění: dobré polohování, stabilita a lepší cirkulace vzduchu.
- Ideální poloha upínacích popruhů díky nastavení výšky a délky: přilba se díky tomu dokonale hodí pro použití s obličejovými maskami.
- Samonastavitelné textilní hlavové řemínky umožňující rychlé nastavení výšky a pohodlné upevnění na hlavě.



Upínání MSA Fas-Trac III funkce a výhody

- 1 • VYVÁŽENÍ A STABILITA:**
 - Dolní řemínek na zátylku zlepšuje zachycení: Přilba zůstane na hlavě, i když se uživatel nakloní.
 - Umožňuje přizpůsobit nastavení na zadní straně hlavy.
- 2 • POHODLNÝ HLAVOVÝ PÁSEK:**
 - Pohodlné polstrování odděluje západku od hlavy, obepíná hlavu, a tím zvyšuje pohodlí a umožňuje ochlazování prouděním vzduchu.
 - Brání vytrhávání vlasů.
- 3 • SNADNÉ POUŽITÍ:**
 - Západkou se lehce otáčí: k otáčení stačí menší síla.
 - Se snadno uchopitelným knoflíkem se dobře manipuluje i v rukavicích.
- 4 • NASTAVITELNOST:**
 - Tři úrovně nastavení výšky zátylku zajišťují vynikající přilnutí k zátylku.
 - Zabraňuje kolizím s ostatními osobními ochrannými prostředky, jako jsou mušlové chrániče sluchu.
- 5 • POHODLNÁ POTÍTKA:**
 - Potítka s největší pokrytou plochou na trhu pokrývá větší část hlavového pásku a čela uživatele, čímž zvyšuje pohodlí nošení.
 - K dispozici jsou 2 různá potítka: našité na **PVC, perforované a otíratelné, nebo ze savé pěny** (prodyšná látka umožňuje přímé pronikání vzduchu)
 - Vyměnitelné pěnové potítka lze upevnit na stávající potítka bez demontáže upínání.
 - K dispozici je rovněž pratelné potítka z froté tkaniny, které je možné použít jak na potítka našítá na PVC, tak na vyměnitelná pěnová potítka, a zvýšit pohodlí pro uživatele.

Technické údaje produktu

Materiál	
Materiál potítka	Upínání Fas-Trac III s otíratelným potítkem našitým na PVC a polyuretanovou (PU) vnitřní pěnou. Kontakt s hlavou je zajištěn pomocí netoxického PVC. Upínání Fas-Trac III se savou polyuretanovou (PU) vnitřní šedou pěnou a šedou polyamidovou (PA) povrchovou vrstvou, která přichází do kontaktu s hlavou. Lze prát v pračce nebo ručně (max. 50 krát).
Hlavový pásek	Polypropylen (PP)
Klipy	Šedý polypropylen (PP) (černý pro 10162753 – pouze pro přilbu ThermalGard)
Pohodlné polstrování	LDPE (Low Density Polyethylene)
Mechanismus západky	Paraformaldehyd (POM), polypropylen (PP) a polyamid (PA)
Popruhy	Černý polyester (PET), dvojité řemínky, 4 body
Technické údaje	
Hmotnost	Fas-Trac III s otíratelným potítkem našitým na PVC : 89 g Fas-Trac III se savým pěnovým potítkem : 91 g
Velikost	52–64 cm
Kovové díly	Žádné kovové díly
Schválení	
CE	Schváleno notifikovanými osobami posuzujícími shodu pro označení CE UTAC (0069) a INSPEC (0197) podle norem EN 397: 2012 a EN 50365 Elektrická třída 0 jmenovité napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. (Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přilby.) Schváleno institutem INERIS podle normy EN 13463-1: 2001 pro bezpečné použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (testování ELECTROSTATIC-INERIS)
EAC	TP TC 019/2011 schváleno podle normy ГОСТ EN 397: 2012 (Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přilby.)

Objednací údaje

Obj. č.	Popis	Číslo ATO při upevnění na přilbách
10162752	Upínání Fas-Trac III se západkou a potítkem našitým na PVC (1)	GVxx2
10162755	Upínání Fas-Trac III se západkou a vyměnitelným, pratelným pěnovým potítkem (2)	GVxx9
10162753	Upínání Fas-Trac III ThermalGard se západkou a potítkem našitým na PVC (3)	GVxx5
10153518	Upínání Fas-Trac III s pěnovým potítkem (10 ks) – náhradní pro obj. č. 10162755 nebo GVxx9 nebo na obj. č. 10162752 nebo GVxx2/GVxx5 (5)	–
696688	Potítko z froté tkaniny (Terri-Band) (10 ks) – pro použití na potítku našitým na PVC (4)	–



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)