

# Upínání Fas-Trac® III

Pro všechny modely průmyslových ochranných přileb V-Gard

**MSA**  
The Safety Company

Upínání Fas-Trac III se západkou určená pro průmyslové ochranné přilby MSA V-Gard®.

Rozsáhlý průzkum mezi zákazníky ukazuje, že většina z nich preferuje upínání Fas-Trac III oproti tomu, co používali předtím, protože zlepšuje pohodlí při nošení přilby, zachycení a stabilitu, a přitom se snadno používá v rukavicích i bez nich.

Upínání Fas-Trac III je možné objednat předem upevněná na libovolné ochranné přilbě V-Gard nebo jako náhradní díly (viz tabulka níže).

Upínání je třeba pravidelně měnit z hygienických důvodů nebo na základě kontroly uživatele.

K dispozici jsou dvě různá potítka podle aplikace nebo osobní preference: našíté na PVC, perforované a otíratelné, nebo ze savé pěny.

## Upínání MSA obecné funkce a výhody

- Řemínky nad hlavou vyrobené ze tkaného polyesteru poskytují vysoké pohodlí a dlouhodobou, konzistentní ochranu proti nárazu.
- Zajišťuje konzistentní vlastnosti a úroveň pohodlí i při vysoké vlhkosti nebo nízkých teplotách.
- Sofistikované 4bodové upevnění: dobré polohování, stabilita a lepší cirkulace vzduchu.
- Ideální poloha upinacích popruhů díky nastavení výšky a délky: přilba se díky tomu dokonale hodí pro použití s obličejovými maskami.
- Samonastavitelné textilní hlavové řemínky umožňující rychlé nastavení výšky a pohodlné upevnění na hlavě.



## Upínání MSA Fas-Trac III funkce a výhody

- **VYVÁŽENÍ A STABILITA:**
  - Dolní řemínek na zátylku zlepšuje zachycení: Přilba zůstane na hlavě, i když se uživatel nakloní.
  - Umožňuje přizpůsobit nastavení na zadní straně hlavy.
- **POHODLNÝ HLAVOVÝ PÁSEK:**
  - Pohodlné polstrovaní odděluje západku od hlavy, obepíná hlavu, a tím zvyšuje pohodlí a umožňuje ochlazování prouděním vzduchu.
  - Brání vytrhávání vlasů.
- **SNADNÉ POUŽITÍ:**
  - Západkou se lehce otáčí: k otáčení stačí menší síla.
  - Se snadno uchopitelným knoflíkem se dobře manipuluje i v rukavicích.
- **NASTAVITELNOST:**
  - Tři úrovně nastavení výšky zátylku zajišťují vynikající přilnutí k zátylku.
  - Zabraňuje kolizím s ostatními osobními ochrannými prostředky, jako jsou mušlové chrániče sluchu.
- **POHODLNÁ POTÍTKA:**
  - Potítka s největší pokrytou plochou na trhu pokrývá větší část hlavového pásku a čela uživatele, čímž zvyšuje pohodlí nošení.
  - K dispozici jsou 2 různá potítka: našíté na **PVC, perforované a otíratelné, nebo ze savé pěny** (prodyšná látka umožňuje přímé pronikání vzduchu)
  - Vyměnitelné pěnové potítka lze upevnit na stávající potítka bez demontáže upínání.
  - K dispozici je rovněž pratelné potítko z froté tkaniny, které je možné použít jak na potítka našítá na PVC, tak na vyměnitelná pěnová potítka, a zvýšit pohodlí pro uživatele.

## Technické údaje produktu

Materiál	
Materiál potítka	Upínání Fas-Trac III s <b>otíratelným potítkem našitým na PVC</b> a polyuretanovou (PU) vnitřní pěnou. Kontakt s hlavou je zajištěn pomocí netoxickeho PVC.
Hlavový pásek	Upínání Fas-Trac III se <b>savou polyuretanovou (PU) vnitřní šedou pěnou</b> a šedou polyamidovou (PA) povrchovou vrstvou, která přichází do kontaktu s hlavou. Lze prát v pračce nebo ručně (max. 50 krát).
Klipy	Polypropylen (PP)
Pohodlné polstrování	Šedý polypropylen (PP) (černý pro 10162753 – pouze pro přilbu ThermalGard)
Mechanismus západky	LDPE (Low Density Polyethylene)
Popruhy	Paraformaldehyd (POM), polypropylen (PP) a polyamid (PA)
Technické údaje	Černý polyester (PET), dvojité řemínky, 4 body
Hmotnost	Fas-Trac III s <b>otíratelným potítkem našitým na PVC</b> : 89 g Fas-Trac III se <b>savým pěnovým potítkem</b> : 91 g
Velikost	52–64 cm
Kovové díly	Žádné kovové díly
Schválení	
CE	Schváleno notifikovanými osobami posuzujícími shodu pro označení CE UTAC (0069) a INSPEC (0197) podle norem EN 397: 2012 a EN 50365 Elektrická třída 0 jmenovité napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. (Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přílby.)  Schváleno institutem INERIS podle normy EN 13463-1: 2001 pro bezpečné použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (testování ELECTROSTATIC-INGERIS)
EAC	TP TC 019/2011 schváleno podle normy ΓΟCT EN 397: 2012 (Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přílby.)

## Objednací údaje

Obj. č.	Popis	Číslo ATO při upevnění na přilbách
10162752	Upínání Fas-Trac III se západkou a potítkem našitým na PVC <b>(1)</b>	GVxx2
10162755	Upínání Fas-Trac III se západkou a vyměnitelným, pratelným pěnovým potítkem <b>(2)</b>	GVxx9
10162753	Upínání Fas-Trac III ThermalGard se západkou a potítkem našitým na PVC <b>(3)</b>	GVxx5
10153518	Upínání Fas-Trac III s pěnovým potítkem (10 ks) – náhradní pro obj. č. 10162755 nebo GVxx9 nebo na obj. č. 10162752 nebo GVxx2/GVxx5 <b>(5)</b>	–
696688	Potítko z froté tkаниny (Terri-Band) (10 ks) – pro použití na potítku našitém na PVC <b>(4)</b>	–



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)